

المواصفات	
الاعتماد/ الامتثال	• أجهزة الأمان المدرجة في قوائم UL/cUL بالنسبة لأجهزة الأمان الموافقة للمعيارUL305 وكذلك أجهزة الأمان الموافقة لمعايير رابطة مصنعي عتاد البنائين/ المعهد القومي الأمريكي للمعاييرANSI/BHMA A156.3 - الدرجة 1.
	• أجهزة الأمان المدرجة في قوائم UL/cUL بالنسبة لأجهزة مخارج الطوارئ المقاومة للحريق لمدة 3 ساعات، والتي تتوافق مع معايير UL10C وULC7-2. والتي تتوافق كذلك مع قانون NFPA 80 - أبواب ونوافذ الحريق.
	• أجهزة مخارج الطوارئ والرافعات والمقابض والسحابات جميعها تتوافق مع ما نص عليه قانون الإعاقة الأمريكي(ADA) وقانون NFPA 101 – قانون سلامة الحياة.
وعاء المركز	• وعاء مركز عام، من الفولاذ الثقيل المصنع مع أجزاء معدنية في الوسط.
	• تتحدد وظائف الجهاز من خلال التهيئة مع نوع المقبض.
شوكات التحريك	<div><div>أمان</div><div>حريق</div></div> <div><div>P/N. 106 (النوع الدوار)</div><div>P/N. 108 (النوع الدوار)</div></div>
انظر الصفحة 37.	
الكلايات	• غير متاحة مع أجهزة مخارج طوارئ الحريق.
	• خيارات الكلايات متاحة مع LD, CD, ED (ELR)، انظر الصفحة 44.
	• كلايات المفاتيح المنبسطة/ السداسية قياسية.
مسامير التثبيت	• توفير المسامير الميكانيكية والمسامير الخشبية قياسي.
المسامير المسننة (SNB)	• تكون مطلوبة عند استخدامها مع الأبواب الخشبية أو المركبة أو الفولاذية المجوفة غير المعززة.
	تُنسَمَلِإِمْأَوْصُو بِرْمَاسْمِ بْنِعِدَّةٍأَجْرًا، طَقْفُج رَاخْمَلًا 8-1024 SNB (No. 10-24).
	وبالنسبة للأجهزة ذات المقبض، الرجاء تعيين مسامير وصواميل مسننة 2-1024 SNB (No. 10-24).
انظر الصفحة 15.	
الوظائف الكهربائية	يمكن أن تتداخل مع أنظمة أمن المبنى
	<div><div>• AL</div><div>• DE</div><div>• ELR</div><div>• LM</div><div>• RX</div><div>• SS</div></div> <div><div>• إنذار الخروج</div><div>• جهاز الخروج المتأخر</div><div>• ارتداد السقاطات الكهربائية</div><div>• مراقبة مسمار تثبيت</div><div>• طلب الخروج</div><div>• تبديل الإشارة</div></div>
انظر الصفحة 49.	
الخط المركزي للجهاز من مستوى الأرضية المشطوبة	• 39-5/8" (1006mm).
مسمار تثبيت	• فولاذ غير قابل للصدأ، توقف، إسقاط 3/4" (19mm).
الاتجاهية	• حقل المقبض قابل للعكس.
	• الأجهزة عديمة المقبض باستثناء خيار الاسطوانة المزدوجة. بالنسبة للاسطوانة، يتم تعيين المقبض حسب الطلب.
الاسطوانات	• توفيرها غير قياسي، يتم تعيينها حسب الطلب. للتعرف على تفاصيل الاسطوانة، انظر الصفحة 43.
المقبض	• يتم بيع الأجهزة والمقبض بصورة منفصلة، يسهل مزجهما ومطابقتها، انظر الصفحة 27.



# F1100 / 1100

## أجهزة مخارج الطوارئ الخارجية

### الاستخدامات

- المكاتب والمدارس ومرافق المعيشة والمؤسسات أو الأبنية التجارية الأخرى.

### الأبواب والتجهيزات

- لجميع أنواع الأبواب الفردية والمزدوجة بقضبان/ بغير قضبان. للتعرف على القضبان، انظر الصفحة 45.
- بالنسبة للتركيبات الجديدة أو التعديلية في أجهزة المصنعين الآخرين..
- سمك 1-3/4" إلى 2-1/4" (45mm إلى 57mm)، وحتى عرض 4' (1219mm)؛ للحصول على أبواب أكثر سماكة، الرجاء التشاور مع المصنع.
- أبواب بتصميمات قياسية بسمك 1-3/4" (45mm)، عرض 3' (915mm).
- للتعرف على استخدامات فتح الأبواب القصوى وقوائم أجهزة مخارج طوارئ الحريق، انظر الصفحة 59.

